



## FICHA DE PRODUCTO YESO MORENO

Yeso Moreno YG

Rev: 05-12

### DESCRIPCIÓN:

Yeso Moreno es un producto de elevada pureza y granulometría gruesa, ideal para trabajos en obra. También denominado yeso Grueso o Rápido.

### DATOS TÉCNICOS:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Esta Constituido por Sulfato de Calcio 100% |                        |
| pH  | > 6 unid.              |
| Tiempo de aplicación                        | 5 – 10 min.            |
| Resistencia Compresión                      | > 2 Kg/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a Flexión                       | > 2 Kg/mm <sup>2</sup> |
| Granulometria                               | 0 – 1 mm.              |



*Yeso de fraguado rápido y aplicación manual, destinado para trabajos de albañilería.*

### APLICACIÓN:

Mezclar el producto espolvoreando el yeso sobre el agua.

Amasar manualmente hasta que tome un aspecto homogéneo.

Aplica el producto para sujeción de todo tipo de elementos de obra.

No añadir aditivos en obra, los soportes limpios de polvo y de elementos extraños. Utilizar aguas limpias y con temperatura superior a 5° C.

### ENVASADO Y PREENTACIÓN:

En sacos de doble hoja. Peso Aprox 17 Kg ±5 %. Palet 72 sacos.

### NORMATIVA:

Yeso Moreno es conforme a la norma UNE 13279-1:2006. “Yeso de construcción y conglomerantes de yeso para la construcción”. Designado como B1.

### PRESTACIONES:

- Sistema de aplicación sencillo.
- Alto rendimiento del material y del operario.
- Gran plenitud final de superficie.
- Aislamiento acústico y térmico.
- Elevadas características mecánicas.
- Incrementa al máximo el rendimiento del Yesero.
- Reacción al fuego A1, no contribuye al fuego.

*Todos los productos de Yesos Guillen cuentan con la declaración CE de Conformidad.*

*\*Datos de Rendimiento reales de Obra.*

