



**Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm, 6/3 litros**



**Aplicación**

- Para paredes de obra
- Para la instalación en paredes bastido de altura completa o parcial
- Para el montaje en pared de instalacion de altura completa
- Para inodoros al suelo
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles

**Características**

- Serie de fabricación 2016
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Red para el revocado premontada
- Codo de descarga enchufable
- Codo de descarga ajustable 2 cm hacia arriba y 1 cm hacia abajo
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro arriba, lateral desplazada a la izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que puede ser recortada, adecuada para pulsadores enrasados

**Datos técnicos**

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l

**Suministro**

- Conexión de suministro R 1/2", compatible com MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Codo de descarga con envolvente protector
- Tapón de protección
- 2 pletinas de hierro perforadas
- Material de fijación

**Artículo**

**N.º de art.**

**109.790.00.1**