

-FICHA TÉCNICA-

DENOMINACIÓN COMERCIAL:

BLOQUE A REVESTIR 20X20X40 MACHIHEMBRADO

- SIN HIDRÓFUGO
- INCLUSO P.P EXT. LISOS PIEZA MEDIOS


CLASIFICACIÓN

Bloque de hormigón fabricación mediante árido denso 400x200x200D1 CATEGORIA2
Bloque a revestir según UNE 41-172-89 Y UNE 41-172-93-1M

NORMA DE REFERENCIA

UNE 41-172-89 Y UNE 41-172-93-1M

MEDIDAS



| NOMINAL (mm) | | |
|--------------|---------|--------|
| longitud | anchura | altura |
| 400 | 200 | 200 |

| REALES (mm) | | |
|-------------|---------|--------|
| longitud | anchura | altura |
| 392 | 195 | 200 |

| TOLERANCIA (mm) | | |
|-----------------|---------|--------|
| longitud | anchura | altura |
| +1 -3 | +1 -3 | ± 3 |

| INDICE DE MACIZO |
|------------------|
| 0.44 |

| ESPESOR DE PAREDES Y TABIQUILLO (mm) |
|--------------------------------------|
| ≥ 20 |

| PESO (kg) |
|-----------|
| 14.9 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SECCION NETA N/mm ² |
|--|
| 5.74 |

| RESISTENCIA AL FUEGO |
|----------------------|
| REI-180 |