grupopuma

DECLARACION DE PRESTACIONES
Nº: 110002-172

1.- Producto: BRAVO ESPECIAL YESO BLANCO

2.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

3.-Uso previsto: Adhesivo cementoso Pegoland Especial Yeso Blanco, para encolado de revestimientos cerámicos con un grado de absorción de agua >3% en muros interiores a base de yeso

4.-Sistema de evaluación: 3

5.-Organismos Notificados: Han realizado los ensayos tipo nº 71368, 71374, ,71415,71441,71452,73823, con fecha Febrero, Marzo y Abril de 2004 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.

6.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	**Clase A1**	**EN-12004:2007+A1:2012**
Adherencia : **Adherencia inicial a tracción:**	**≥ 0.5N/mm²**	
Durabilidad : **- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:** **- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:** **- Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:**	**≥ 0.5N/mm²** **NPD** **NPD**	
Sustancias peligrosas	**Ver Ficha de seguridad**	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2013

Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

grupopuma

CE

1377

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
04

BRAVO ESPECIAL YESO BLANCO

Nº: 110002-172

EN 12004: 2007+A1:2012

Adhesivo cementoso ,para paredes, no adecuado para aplicación en exterior

Reacción al fuego: Clase	A1
Adherencia : -Adherencia inicial a tracción	$\geq 0.5 N/mm^2$
Durabilidad : - Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	$\geq 0.5 N/mm^2$
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad