


<b>DECLARACION DE PRESTACIONES</b> <b>Número: 015-2013</b>		 <b>CERÁMICA LA ESPERANZA</b>
(1) <i>Identificación producto tipo</i>	<b>Pieza de arcilla cocida para albañilería</b>	(4) <b>HIJOS DE FRANCISCO MORANT, S.L.</b> Carretera de Alicante, 10 03698 Agost (Alicante)
(2) <i>Identificación producto</i>	<b>PANCHITO 9 ALIGERADO</b>	
(3) <i>Uso</i>	Para uso en fábricas revestidas	
(5) <i>Sistema de evaluación y verificación de las constancias de las prestaciones</i>	2+	
(6) <i>Organismo notificado</i> <i>Tarea realizada</i>	AENOR 0099	
(i) <i>inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica</i>	<b>0099/CPR/A73/0022 - 2013</b>	
(ii) <i>vigilancia, evaluación y aprobación continua del control de producción en fábrica</i>		
<b>(7) Prestaciones declaradas</b>		
<b>Características esenciales</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Especificaciones técnicas armonizadas</b>
Longitud x anchura x altura	240 mm x 110 mm x 88 mm	EN 771-1:2011
Tolerancias dimensionales: Categoría de Tolerancia Categoría de intervalo	T1 R1	
Configuración		
Resistencia a compresión normalizada (perpendicular a la cara de apoyo) Categoría	>5 N/mm <sup>2</sup> I	
Estabilidad dimensional (expansión por humedad)	≤0,3 mm/m	
Resistencia a la adherencia	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Contenido sales solubles activas	Clase S <sub>0</sub>	
Reacción al fuego	A1	
Permeabilidad al vapor de agua	10	
Densidad aparente	1050 kg/m <sup>3</sup>	
Conductividad térmica	0,35 W/mk	
Durabilidad	Clase F0. No destinado a ser expuesto	
(8) <b>Las prestaciones del producto identificado en los puntos (1) y (2) son conformes con las prestaciones declaradas en el punto (7)</b> <b>La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto (4)</b>		
Francisco José Morant Vicedo Gerente Agost, 1 de julio de 2013		