



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

WPBSP129

1. Código de identificación:

WPBSP129

2. Nombre, tipo y lote o numero de serie:

MORTERPLAS FP 4 KG

LBM-40-FP

3. Usos previstos:

Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Lámina bituminosa para estanquidad en estructuras enterradas (tipo T)

4. Nombre y dirección del fabricante:

TEXSA SYSTEMS SLU - C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí - 08755 Castellbisbal - Barcelona (SPAIN)

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 2+

6. Organismos notificados y tareas realizadas:

Tarea realizada: Sistema Realizado / Auditado por:

Control de producción en fábrica (CPF) 2+ AENOR - 0099

Documento emitido: **0099/CPR/A85/0087**

Reacción al fuego 3 APPLUS-LGAI

Comportamiento a un fuego externo 3 APPLUS-LGAI


7. Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|----------------------------|--|
| Estanquidad | Pasa (60 kPa) | EN 13707:2005+A2:2010 EN 13969:2004 |
| Propiedades de Tracción: | | |
| Fuerza máxima en tensión (L x T) (N/50mm) | 700 ± 200 450 ± 150 | |
| Elongación (L x T) (%) | 45 ± 15 45 ± 15 | |
| Resistencia al desgarro (clavo) (L x T) (N) | 180 x 220 ± 50 | |
| Flexibilidad a bajas temperaturas (°C) | ≤ -15 | |
| Durabilidad (Flexibilidad / Fluencia) | NPD | |
| Comportamiento a un fuego externo | Broof(t1) | EN 13707:2005+A2:2010 |
| Reacción al fuego | E | |
| Resistencia a la penetración de raíces | NPD | |
| Resistencia a una carga estática (kg) | ≥ 15 | |
| Resistencia al impacto (mm) | ≥ 1000 | |
| Durabilidad (Estanquidad) | Pasa (60 kPa) | EN 13969:2004 |
| Durabilidad de la estanquidad frente a agentes químicos | NPD | |
| Sustancias peligrosas | NPD | |

NE - No exigible, NPD - Prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular scribble with vertical lines inside, and a long horizontal stroke extending to the left.

J. Fiter
Director I+D+i

Castellbisbal, 07/10/2014
