

URSA TERRA

Terra Plus 32



Panel de lana mineral URSA TERRA de altas prestaciones térmicas, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrada en panel

Aplicación recomendada
Paredes de doble hoja de fábrica



0099/CPD/A43/0616

020/003847

Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T3-MU1-WS
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m-K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Permeabilidad al vapor de la lana (μ)	EN 12807	<1

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $m^2 \cdot K/W$	Disponible	Suministro	Ud /paquete	m^2 /paquete	paquete /palet	m^2 /palet
2140980	40	0,60	1,35	1,25	Consultar	P	15	12,15	12	145,80
2141021	50	0,60	1,35	1,55	Consultar	P	12	9,72	12	116,64
2141022	60	0,60	1,35	1,85	Consultar	P	10	8,10	12	97,20
2141023	80	0,60	1,35	2,50	Consultar	P	7	5,67	12	68,04
2141024	100	0,60	1,35	3,10	Consultar	P	6	4,86	12	58,32
2141025	120	0,60	1,35	3,75	Consultar	P	5	4,05	12	48,60
2141030	140	0,60	1,35	4,35	Consultar	P	4	3,24	12	38,88



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable