

-FICHA TÉCNICA-

DENOMINACIÓN COMERCIAL:

BLOQUE MURO A RELLENAR 20X30X40 STD

- SIN HIDRÓFUGO
- INCLUSO P.P EXT. LISOS


CLASIFICACIÓN

Bloque de hormigón fabricación mediante árido denso 400x300x200D1 CATEGORIA2
Bloque a rellenar de hormigón según UNE 41-172-89 Y UNE 41-172-93-1M

NORMA DE REFERENCIA

UNE 41-172-89 Y UNE 41-172-93-1M

MEDIDAS



| NOMINAL (mm) | | |
|--------------|---------|--------|
| longitud | anchura | altura |
| 400 | 300 | 200 |

| REALES (mm) | | |
|-------------|---------|--------|
| longitud | anchura | altura |
| 400 | 200 | 195 |

| TOLERANCIA (mm) | | |
|-----------------|---------|--------|
| longitud | anchura | altura |
| +1 -3 | +1 -3 | + 3 |

| INDICE DE MACIZO |
|------------------|
| 0.44 |

| ESPESOR DE PAREDES Y TABIQUILLO (mm) |
|--------------------------------------|
| ≥ 20 |

| PESO (kg) |
|-----------|
| 18.6 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SECCION NETA N/mm2 |
|--|
| NO PRECISA |

| RESISTENCIA AL FUEGO |
|----------------------|
| REI-180 |