

1. ENFOSCADORAS ELÉCTRICAS PARA MORTEROS PREMEZCLADOS, YESOS Y MONOCAPAS



MODELO KOINE-5, TRIFÁSICA

ENFOSCADORA KOINE-5
COD. IMP1 1106000

Enfoscadora con mezclador de tipo noria y celdas, bomba de camisa y eje sinfín para la mezcla y proyección de morteros premezclados en base cemento, yesos, aislantes, monocapas, etc.

Equipada con motores eléctricos trifásicos de gran potencia que garantizan un alto rendimiento. Incorpora todos los dispositivos de seguridad, cumpliendo así con total rigor las normativas CE.



PRODUCTO TAMBIÉN PARA PORTUGAL

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Compresor eléctrico de membranas (original IMER).
- Bomba de agua autocebante.
- Cuadro eléctrico de alimentación y comandos.
- Camisa y eje sinfín tipo D6.3.
- 40 m de cable eléctrico.
- 40 m de manguera para el agua.
- 10 m de manguera para materiales Ø 25 mm interior, con acoplamiento rápido.
- 5 m de manguera para materiales Ø 25 mm interior, con acoplamiento rápido.
- 16 m de manguera para el aire Ø 13 mm interior, con acoplamiento rápido.
- Caja de accesorios con proyector y toberas.
- Rascador y bola de esponja para limpieza de las mangueras de materiales.
- Libro de instrucciones, despiece y Certificado CE.



Con mezclador de tipo noria, y con celdas



Caperuza "opcional" con filtros, para recepción de los materiales desde el silo



Compresor eléctrico de membranas (original IMER)



Bidón de agua, con instalación de fontanería



Enfoscadora con bomba de camisa y eje sinfín



Con un potente motor eléctrico trifásico, que garantiza un alto rendimiento en la mezcla y proyección de morteros premezclados, yesos y monocapas de los diferentes fabricantes existentes en el mercado



CÓDIGO	CONCEPTO
IMP1 1106000	KOINE-5, ELÉCTRICA TRIFÁSICA, Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
IMP2 1106001	BIDÓN DE AGUA

DATOS TÉCNICOS	KOINE-5
Suministro eléctrico	400 V - 50 Hz
Potencia máxima instalada	7,75 kW
Potencia motor mezclador	5,5 kW
Altura de carga	900 mm
Capacidad de la tolva	110 l
Rendimiento medio	30 l/m.
Dimensiones (ancho/largo/alto)	680/1190/1560 mm
Peso	263 kg
Nivel sonoro	< 80 dB (A)
Compresor eléctrico	0,95 kW - 2,6 A - 250 l/min.

KITS Y COMPONENTES OPCIONALES

CÓDIGO	CONCEPTO
IMP2 1107501	CAPERUZA CON FILTROS
IMP2 1107524	12,5 M DE MANGUERA DE MATERIAL Ø 45 MM INTERIOR, CON ACOPLAMIENTO STORZ

ACCESORIOS/CONSUMIBLES

	CÓDIGO	CONCEPTO
	TUR2 212.475	10 M DE MANGUERA DE MATERIAL Ø 25 MM INTERIOR
	TUR2 212.474	5 M DE MANGUERA DE MATERIAL Ø 25 MM INTERIOR
	TUR2 212.482	10 M DE MANGUERA DE MATERIAL Ø 35 MM INTERIOR "ESPECIAL" PARA MONOCAPAS
	TUR2 212.462	16 M DE MANGUERA DE AIRE Ø 13 MM INTERIOR
	TUR2 212.149	10 M DE MANGUERA DE AIRE Ø 13 MM INTERIOR
	IMP2 789.000	CAMISA TIPO D 6.3 "TWISTER GOLD" PARA YESOS (COLOR ORO)
	TUR2 789.132	CAMISA TIPO D 6.3 "AUTORREGULABLE" PARA YESOS (COLOR NARANJA)
	TUR2 789.133	EJE SINFÍN TIPO D 6.3 PARA YESOS (COLOR NARANJA)
	TUR2 263.398	CAMISA TIPO D 8.2 DE "ALTO RENDIMIENTO" PARA YESOS (COLOR NEGRO)
	TUR2 802.102	EJE SINFÍN TIPO D 8.2 PARA YESOS (COLOR NEGRO)
	TUR2 263.193	CAMISA TIPO D4 MW PARA MORTEROS PREMEZCLADOS (COLOR GRIS PLATA)
	TUR2 250.131	EJE SINFÍN TIPO D4 MW PARA MORTEROS PREMEZCLADOS (COLOR GRIS PLATA)
	TUR2 263.390	CAMISA TIPO D7 2.5 PARA MONOCAPAS (COLOR LILA)
	TUR2 250.152	EJE SINFÍN TIPO D7 2.5 PARA MONOCAPAS (COLOR LILA)
		TUR2 238.001
TUR2 238.002		TOBERA DE PROYECCIÓN CON 10 MM DE Ø DE BOQUILLA
TUR2 238.032		TOBERA DE PROYECCIÓN CON 12 MM DE Ø DE BOQUILLA
	TUR2 237.005	BOLA DE ESPONJA DE Ø 25 MM, PARA LIMPIEZA DE MANGUERA DE MATERIALES
	TUR2 237.102	BOLA DE ESPONJA DE Ø 35 MM, PARA LIMPIEZA DE MANGUERA DE MATERIALES, "ESPECIAL" PARA MONOCAPAS
	TUR2 226.029	BATIDOR ESTÁNDAR
	IMP2 1107541	BATIDOR PARA MATERIALES ALIGERADOS