

# SER PROFESIONAL ES QUE HABLEN BIEN DE TI

PARA LA LIMPIEZA DE FINAL DE OBRA, SE RECOMIENDA DILUIR EL PRODUCTO DE LIMPIEZA EN AGUA EN PROPORCIÓN DE:

**1:5**

ES RECOMENDABLE LA APLICACIÓN DE UN PROTECTOR HIDRO-OLEOREPELENTE, SEGUIDO DE LA APLICACIÓN DE UNA CERA DE ACABADO A LAS:

**24** HORAS

## ! RECUERDA

El cemento decorado o mosaico hidráulico son un tipo particular de baldosas de cemento utilizadas para pavimentos y revestimientos antiguo, que en los últimos años vuelven a estar muy de moda para la decoración de espacios y viviendas. Las baldosas de mosaico hidráulico, nacidas como un revestimiento humilde, ha llegado a convertirse en los últimos años en piezas de decoración muy apreciadas y de moda incluido en las viviendas más exclusivas. Eso sí, la elevada absorción de este material hace imprescindible que debamos usar y ofrecer a nuestros clientes soluciones específicas tanto para la limpieza inicial de mosaico hidráulico como para su posterior protección y mantenimiento.

## CONTÁCTANOS

 [www.andimac.org](http://www.andimac.org)  
 [administrador@andimac.org](mailto:administrador@andimac.org)  
 <https://twitter.com/andimac>  
 <https://www.facebook.com/andimacreforma/>  
 <https://www.linkedin.com/company/andimac/>

**andimac**

Para más información puedes visitar la web de [www. filasolutions.com](http://www.filasolutions.com) o hacer clic en este código QR



Datos revisados por:



# CONSEJOS PRO

# 116

## ¿CÓMO MANTENER CORRECTAMENTE EL MOSAICO HIDRÁULICO?

EL PROFESIONAL AL SERVICIO DEL CLIENTE

 **terrapilar**  
MATERIALES PARA CREAR

## ¿QUÉ CUIDADOS NECESITA EL MOSAICO HIDRÁULICO TRAS SU COLOCACIÓN?

Las baldosas de mosaico hidráulico se componen de una mezcla de materiales que incluyen polvo de cemento, polvo de hierro, óxidos pigmentados y coloreados y polvo de mármol. La elevada absorción de este material hace imprescindible que debamos usar y ofrecer a nuestros clientes soluciones específicas tanto para la limpieza inicial de mosaico hidráulico como para su posterior protección y mantenimiento.

### Limpieza de mantenimiento ordinario del mosaico hidráulico

Para el mantenimiento de limpieza y de la higiene diaria del mosaico hidráulico, lo óptimo es usar un detergente neutro de tipo profesional, con elevado contenido en tensioactivos que, usados regularmente, contribuyan a eliminar y evitar la formación del biofilm, receptáculo ideal para la proliferación de gérmenes, bacterias y virus.

### Limpieza de recuperación de mosaico hidráulico antiguo

Para la recuperación de antiguas baldosas de mosaico hidráulicos con elevado nivel de suciedad o bien para recuperar la capa cerosa superficial seguiremos los mismos pasos del punto anterior, pudiéndose concentrar el producto según el nivel de suciedad. Se aconseja realizar una prueba en una pequeña área de superficie (ej. una baldosa) con producto puro o ligeramente diluido en agua, dejar actuar unos 10 minutos, frotar con un estropajo, retirar los residuos y aclarar muy bien con agua. Según la dificultad o bien la facilidad de recuperación del área de prueba se decidirá la correcta dilución del producto y el tiempo de actuación.



## ¿CÓMO PROTEGER EL MOSAICO HIDRÁULICO EN EL DÍA A DÍA?

### Limpieza de final de obra del mosaico hidráulico

Una vez colocado el mosaico hidráulico y antes de su protección es necesario realizar una adecuada limpieza para eliminar todo tipo de residuos de la colocación, del rejuntado y en general residuos de la obra.

Para esta operación y en este tipo de material, sensible a los ácidos, recomendamos utilizar un detergente desengrasante de tipo alcalino que actúe respetando la textura del material, su color y tonalidad.

Recomendamos diluir el producto en agua en proporción de 1:5 (1 parte de producto en 5 partes de agua) o incluso más concentrado en el caso de suciedad intensa. Distribuir la solución de detergente en el pavimento, dejar actuar durante unos minutos y, a continuación, frotar con un cepillo, estropajo o bien pasar la máquina rotativa con disco verde. Recoger los residuos con aspirador de líquidos y aclarar al final con agua. Repetir la operación si fuese necesario.



### ¿Cómo debe mantener y proteger tu cliente el mosaico hidráulico?

El mosaico hidráulico es un material muy absorbente y se recomienda una correcta protección para evitar la penetración en profundidad de manchas orgánicas y facilitar su eliminación.

Es recomendable por tanto la aplicación de un protector hidro-oleorepelente, seguido a las 24 horas de la aplicación de una cera de acabado con el fin de facilitar la limpieza diaria, hidratar la textura del material, repeler la suciedad y el polvo y reavivar ligeramente el color natural del mosaico hidráulico. Las ceras de acabado, en este material se aplican diluidas en 2-3 partes de agua, con una brocha o un vellón aplicador de cera de modo uniforme. Una vez seca la superficie se recomienda abrillantar o frotar con una mopa o vellón.